

tesa® Sleeve 51608

Informação Do Produto



Capa PET fleece Sleeve® para maior flexibilidade do chicote no compartimento de passageiros automotivo

Descrição do produto

tesa Sleeve® 51608 PV9 é uma capa de chicote de fios em PET fleece com adesivo à base de borracha. Ela combina ótima atenuação de ruído e resistência à abrasão com alta flexibilidade.

tesa Sleeve® 51608 PV9 foi desenvolvida especificamente para uma aplicação longitudinal fácil e eficiente.

Perfuração personalizada, específica para o comprimento e para rasgos rápidos e limpos, está disponível sob consulta.

Características

- Alta flexibilidade
- Atenuação de ruído
- Aplicação longitudinal fácil e eficiente
- Forte adesão
- Resistente ao envelhecimento
- Flexível e suave
- A construção do produto Sleeve® garante contato mínimo do adesivo com os fios para fornecer máxima proteção ao chicote.

Aplicação

tesa Sleeve® 51608 PV9 foi desenvolvida para agrupar áreas do chicote de fios no compartimento de passageiros que exigem altos requisitos tanto de redução de ruído quanto de flexibilidade.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---|---------|----------------------------------|--------|
| • Amortecimento do ruído (LV312) | Class C | • Resistência à temperatura máx. | 105 °C |
| • Resistência à abrasão (mandril 10mm, LV312) | Class A | • Resistência à temperatura mín. | -40 °C |
| • Resistência à abrasão (mandril 5mm, LV312) | Class A | | |

Adesão ao

- Adesão ao aço 3 N/cm

tesa® Sleeve 51608

Informação Do Produto

Informação Adicional

Larguras padrão: 88, 100, 130, 155, 180, 195, 250 mm

Comprimentos padrão: 50 m

- A maioria das combinações de largura e comprimento são possíveis

Também disponível com perfuração personalizada

- Comprimento padrão de perfuração: 100-940 mm (em incrementos de 10 mm)
- Outras dimensões disponíveis sob consulta

Diâmetro do chicote / recomendação de largura tesa Sleeve®

< Ø 16 mm / 88 mm

Ø 16 mm – 20 mm / 100 mm

Ø 20 mm – 29 mm / 130 mm

Ø 29 mm – 37 mm / 155 mm

Ø 37 mm – 45 mm / 180 mm

Ø 45 mm – 50 mm / 195 mm

Ø 50 mm – 68 mm / 250 mm

- Diâmetro padrão do núcleo: 76 mm

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51608PV9>