

tesa® Bodyguard 50530

Informação Do Produto



Fita de proteção temporária para superfícies recém-pintadas

Descrição do produto

tesa Bodyguard® 50530 PV7 é a melhor solução de proteção para carrocerias recém-pintadas. Aplicada após o processo de pintura, tesa Bodyguard® 50530 PV7 oferece proteção confiável para superfícies pintadas suscetíveis a danos.

Devido à boa resistência aos raios UV e perfeita compatibilidade com pinturas, tesa Bodyguard® 50530 PV7 é a forma mais confiável de proteger carros durante o processo de transporte.

Características

- Proteção confiável
- Aderência segura mesmo em baixas temperaturas
- Aderência segura durante o transporte
- Redução de custos, pois elimina a necessidade de polimento ou reparo após a remoção da fita
- Protege a pintura durante o armazenamento externo por até 12 meses
- Fácil de aplicar e remover
- Descarte fácil – o produto é inofensivo para a saúde e o meio ambiente, podendo ser descartado no lixo doméstico ou reciclável

Aplicação

- Proteção de superfícies pintadas durante os processos de montagem, armazenamento e transporte

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	filme poliolefínico	• Espessura total	79 µm
• Tipo de adesivo	EVA		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Força de tensionamento	30 N/cm	• Resistência a químicos	muito bom
• Adequado para conversão em die-cuts (peças técnicas)	sim	• Resistência UV	48 weeks
• De fácil remoção	sim		

tesa® Bodyguard 50530

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50530PV7>