

tesa® 50551

Informação Do Produto



Filme transparente de proteção para superfícies externas de rodas e sistemas de freio

Descrição do produto

A fita de proteção transparente tesa® 50551 Wheel Rim Protection é a solução perfeita para proteger superfícies pintadas durante o transporte. Ela foi desenvolvida para a proteção de rodas de liga leve. A transparência da tesa® 50551 Wheel Rim Protection facilita a identificação de eventuais danos.

Características

- Fixação confiável em superfícies pintadas e cromadas
- Remoção sem deixar resíduos
- Excelente resistência ao tempo por mais de 6 meses
- Potencial de economia de custos devido à redução de retrabalho e conserto final
- Prevenção eficaz contra corrosão de discos de freio – especialmente após armazenamento em ambientes marítimos
- Redução de danos causados pela fixação do veículo durante o transporte marítimo
- Fácil aplicação
- Processos de aplicação e remoção simples e de baixo custo
- Não necessita polimento após a remoção
- Devido à boa resistência aos raios UV, a tesa® 50551 Wheel Rim Protection pode permanecer na superfície até a chegada ao cliente final.

Aplicação

tesa® 50551 Wheel Rim Protection é especialmente adequada para a proteção de rodas contra sujeira e riscos e de sistemas de freio contra corrosão durante o transporte na indústria automotiva.

Exemplos de aplicações incluem:

- Rodas
- Superfícies pintadas

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme de PE | • Espessura total | 70 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico | | |

tesa® 50551

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Força de tensionamento	11 N/cm	• De fácil remoção	sim
• Adequado para conversão em die-cuts (peças técnicas)	sim	• Resistência a químicos	bom

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50551PV0>