

tesa® 54294

Informação Do Produto

Cortes Especiais de Filme de Zinco Autoadesivo

Descrição do produto

tesa® 54294 são soluções personalizadas de cortes especiais de um filme de zinco autoadesivo.

O produto consiste em um filme de zinco de alta pureza, na cor prateada, com um adesivo acrílico permanente.

Os cortes de precisão proporcionam proteção eficaz contra a corrosão bimetálica e são perfeitamente adequados como anodos de sacrifício para proteção contra corrosão eletrolítica entre metais diferentes, especialmente sob forte exposição à umidade e ao sal.

Características

- Estabilidade de adesão segura e duradoura
- Proteção eficaz contra corrosão bimetálica
- Boa conformidade com superfícies planas e curvas
- Boa capacidade de vedação

Aplicação

- Proteção contra Corrosão

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	Zinco	• Espessura total	95 µm
• Tipo de adesivo	acrílico	• Cor	prata
• Tipo de liner protetor	papel glassine	• Cor do liner protetor	amarelo

tesa® 54294

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Adequado para conversão em die-cuts (peças técnicas)	sim		
• Conformabilidade	sim		
• Resistência a químicos	bom		
		• Resistência à temperatura	sim
		• Resistência à temperatura (30 min)	120 °C

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=54294DC>