

tesa® 54190

Informação Do Produto



Filme decorativo de alto desempenho para Design Black Out e Proteção Permanente de superfícies sensíveis

Descrição do produto

A fita autoadesiva consiste em um filme de PVC preto revestido com um adesivo acrílico puro. tesa® 54190 pode ser aplicada para fins decorativos externos e internos na indústria automotiva.

Também pode ser utilizada para proteger permanentemente peças automotivas contra danos mecânicos e para vedar orifícios na carroceria.

O filme pode ser moldado ao ser aquecido e também pode ser utilizado em superfícies 3D.

Características

- O produto possui aparência óptica perfeita e propriedades de adesão duradouras.

Aplicação

tesa® 54190 foi desenvolvida para aplicação decorativa externa e interna e proteção permanente ao redor da carroceria do carro. Esta fita possui uma aparência visual perfeita e propriedades de adesão duradouras em superfícies pintadas.

O produto também é perfeitamente adequado para aplicações BSR.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	filme PVC	• Cor	preto
• Tipo de adesivo	acrílico	• Cor do liner protetor	branco
• Tipo de liner protetor	papel revestido com PE	• Gramatura do liner protetor	138 g/m ²
• Espessura total	185 µm		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	250 %	• Resistência à abrasão	bom
• Força de tensionamento	60 N/cm	• Resistência a químicos	muito bom
• Acabamento fosco	sim		

Informação Adicional

tesa® 54190 pode ser fornecida individualmente conforme as especificações do cliente em várias dimensões. Sob o número de produto tesa® 7190, o material também está disponível em rolos.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=7190DC>

tesa® 54190

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=7190DC>