

tesa® 5006

Informação Do Produto



tesa® 5006 é uma fita de mascaramento conformável baseada em papel crepado fino na cor branca e adesivo de borracha natural.

Descrição do produto

tesa® 5006 é uma fita de mascaramento conformável baseada em papel crepado fino na cor branca e adesivo de borracha natural. Esta fita de mascaramento essencial é adequada para pinturas com spray de baixa intensidade e aplicações gerais como fixação, vedação e montagem. Ela oferece resistência à temperatura de até 60°C e é adequada para secagem em estufa posterior.

Características

O dorso em papel crepado branco garante boa conformabilidade. O sistema adesivo de borracha natural proporciona boa adesão a diversas superfícies, bem como bom tack (adesividade inicial).

Aplicação

tesa® 5006 é adequada para pinturas com spray de baixa intensidade e aplicações de mascaramento multifuncionais.

Oferece resistência à temperatura de até 60°C e é adequada para secagem em estufa.

A fita pode ser rasgada à mão.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	papel levemente crepado	• Espessura total	120 µm
• Tipo de adesivo	borracha natural		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	6 %	• Resistência à temperatura (30 min)	60 °C
• Força de tensionamento	23 N/cm	• Resistência à temperatura (60 min)	60 °C
• Rasgabilidade manual	muito bom		

Adesão ao

• Adesão ao aço	2.8 N/cm
-----------------	----------

tesa® 5006

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=5006LAM>