

tesa® 4671

Informação Do Produto

Fita gaffer colorida

Descrição do produto

tesa® 4671 é uma fita adesiva desenvolvida com suporte de tecido de rayon e adesivo de borracha natural. É a fita gaffer premium da linha para palcos, feiras e exposições com aplicações correspondentes.

Disponível nas cores preto, branco, cinza e também em cores neon fluorescentes: rosa, laranja, amarelo e verde.

Sustainable Aspects

- 51% de conteúdo de carbono de base biológica (DIN EN 16640)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Alta adesão mesmo em superfícies irregulares
- Removível sem deixar resíduos em praticamente qualquer superfície
- Disponível em cores neon refletores e atraentes
- Processos de fabricação livres de solventes

Aplicação

Adequada para diversas aplicações no setor de eventos, como

- Trabalho de gaffer durante exposições
- Marcação de posições no palco
- Cobertura de arestas cortantes
- Adequada para aplicações internas

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	Tecido revestido com acrílico	• Conteúdo de carbono de origem biológico (DIN EN 16640)	51 %
• Tipo de adesivo	borracha natural	• Espessura total	280 µm

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4671>

tesa® 4671

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	9 %	• Resistência à abrasão	muito bom
• Força de tensionamento	70 N/cm	• Resistência à temperatura	140 °C
• Facilidade de escrever por cima	sim	(amovibilidade do alumínio após 30 min de exposição)	
• Rasgabilidade manual	muito bom	• Resistente à água	bom
• Rasgo em linha reta	muito bom	• Trama	120 count per square inch

Adesão ao

- Adesão ao aço 3.8 N/cm

Informação Adicional

Recomendação: faça um teste na superfície de aplicação antes de usar o produto.

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4671>