

tesa® ACXplus 79208

Informação Do Produto



Fita de espuma acrílica dupla face de 0,8 mm para fixação de peças de acessórios externos automotivos

Descrição do produto

tesa® ACX^{plus} 79208 é uma fita de espuma acrílica dupla face para a montagem de peças de acessórios externos automotivos. É um produto de duas camadas, revestido com adesivo especial. Seu adesivo de alto desempenho cria uma fixação eficiente e segura nos materiais automotivos típicos das peças de fixação (como plásticos PC e ABS) e carroceria (diversos tipos de pintura automotiva). Sua espuma acrílica macia melhora o desempenho de colagem em superfícies irregulares (como superfícies com ranhuras).

Além disso, nosso produto também possui excelentes propriedades adesivas quando se trata de resistência a altas temperaturas de 90°C. Graças ao seu núcleo de espuma acrílica viscoelástica, tesa® ACX^{plus} 79208 pode absorver e dissipar cargas dinâmicas e estáticas.

- Espessuras de 1,1 mm e 1,5 mm disponíveis

Características

- Excelente desempenho de fixação em diversos tipos de pintura automotiva
- Boa estabilidade de colagem com resistência a longo prazo a temperaturas de até 90°C
- Produto livre de PFAS / PFOS
- Aplicação eficiente e robusta
- Núcleo de espuma acrílica viscoelástica para compensar diferentes alongamentos térmicos das peças coladas
- Excelente propriedade de molhagem
- Alta resistência à umidade e aos raios UV

Aplicação

tesa® ACX^{plus} 79208 é adequada para aplicações de fixação externa permanente. Para garantir o mais alto desempenho possível, nosso objetivo é entender completamente sua aplicação (inclusive os substratos envolvidos) para fornecer a recomendação de produto adequada.

Exemplos de aplicações incluem:

- Fixação de frisos
- Fixação de arco de roda e para-barro
- Fixação de PDC
- Colunas de acabamento
- Soleira de porta

tesa® ACXplus 79208

Informação Do Produto

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	Espuma acrílica	• Espessura total	800 µm
• Tipo de adesivo	acrílico modificado	• Cor	cinzento
• Tipo de liner protetor	PE		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Espetro de temperatura	-40 to 90	• Resistência à umidade	bom
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	120 °C	• Resistência ao choque térmico	muito bom
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	90 °C	• Resistência ao cisalhamento estático a 90°C	muito bom
• Resistência a químicos	bom	• Resistência ao envelhecimento (UV)	bom

Adesão ao

• Adesão ao ABS (lado coberto, após 3 dias)	35 N/cm	• Adesão ao Aço (lado coberto, após 3 dias)	35 N/cm
• Adesão ao ABS (lado coberto, inicial)	32 N/cm	• Adesão ao Aço (lado coberto, inicial)	32 N/cm

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

