

tesa® 6500

Informação Do Produto



Dispenser Manual de Fita para Embalagem de Baixo Ruído

Descrição do produto

O tesa® 6500 LowNoise é um dispensador manual premium industrial de fita para embalagem, ideal para fitas ruidosas e de fácil desenrolamento. Especialmente projetado para reduzir o ruído durante o desenrolar, proporciona um ambiente de trabalho mais silencioso. Com recursos como cabo ergonômico emborrachado, parafuso de controle de tensão ajustável e lâmina retrátil com aba de proteção, garante uma vedação de caixas fácil, eficiente e segura.

Características

- Tecnologia de redução de ruído minimiza o barulho ao desenrolar, tornando-o ideal para ambientes de trabalho sensíveis
- Cabo ergonômico emborrachado para uma pegada segura e confortável
- Lâmina retrátil garante cortes seguros e reduz o risco de lesões
- Controle de tensão ajustável para desenrolar a fita com precisão

Aplicação

- Perfeito para aplicações industriais e comerciais de embalagem onde é necessário um ambiente de baixo ruído.
- Otimizado para uso com a fita para embalagem tesa® 60418 de PET reciclado.
- Adequado para tarefas de vedação de caixas nos setores de logística, transporte e embalagem.

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------|-----|------------------------|-------|
| • Controle de tensão | sim | • Largura do rolo máx. | 50 mm |
| • Diâmetro máx. do núcleo | 3 | • Material | Metal |
| • Lâmina serrilhada | sim | | |

Informação Adicional

- Instruções de uso: Para utilizar a função de baixo ruído, coloque o rolo de fita no lugar, passe-o pela alavanca de redução de ruído com o lado avesso da fita primeiro e, em seguida, direcione para o rolo preto de aplicação.
- Desenvolvido para fitas de fácil desenrolamento. Se quiser utilizar o dispensador com fitas silenciosas de maior força de desenrolar, não utilize a alavanca de redução de ruído e direcione a fita diretamente para o rolo de aplicação. Não é adequado para fitas com força de desenrolar muito alta.
- Diâmetro externo máximo do rolo: 125mm

tesa® 6500

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=6500>