

tesa® 6500

Informação Do Produto



Dispensador Manual de Fita de Embalagem de Baixo Ruído

Descrição do produto

O tesa® 6500 LowNoise é um dispensador manual premium de fita de embalagem industrial, ideal para fitas de embalagem barulhentas e de fácil desenrolamento. Projetado especificamente para reduzir o ruído ao desenrolar, proporciona um ambiente de trabalho mais silencioso. Com recursos como o cabo ergonômico com pegada macia, parafuso de controle de tensão ajustável e lâmina retrátil com aba de acionamento, garante uma vedação de caixas fácil, eficiente e segura.

Características

- Tecnologia de redução de ruído minimiza o barulho ao desenrolar, tornando-o ideal para ambientes de trabalho sensíveis
- Cabo ergonômico com pegada macia para uma fixação segura e confortável
- Lâmina retrátil garante corte seguro e reduz o risco de ferimentos
- Controle de tensão ajustável para desenrolamento preciso da fita

Aplicação

- Perfeito para aplicações de embalagem industriais e comerciais onde é necessário um ambiente de baixo ruído.
- Otimizado para uso com a fita de embalagem PET reciclada tesa® 60418.
- Adequado para tarefas de vedação de caixas nos setores de logística, transporte e embalagem.

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------|-----|------------------------|-------|
| • Controle de tensão | sim | • Largura do rolo máx. | 50 mm |
| • Diâmetro máx. do núcleo | 3 | • Material | Metal |
| • Lâmina serrilhada | sim | | |

Informação Adicional

- Instruções de operação: Para usar a função de baixo ruído, coloque o rolo de fita no lugar, passe-o pela alavanca de redução de ruído com o lado de trás da fita primeiro e depois guie até o rolo preto de aplicação.
- Desenvolvido para fitas de fácil desenrolamento. Se desejar usar o dispensador para fitas silenciosas com maior força de desenrolamento, não utilize a alavanca de redução de ruído e guie a fita diretamente ao rolo de aplicação. Não é adequado para fitas com força de desenrolamento muito alta.
- Diâmetro máximo externo do rolo: 125mm

tesa® 6500

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=6500>