

tesa® 5989

Informação Do Produto



Fita de papel dupla face de 140µm

Descrição do produto

tesa® 5989 é uma fita dupla face para instalação de carpetes. Ela consiste em um suporte de papel flexível em combinação com um sistema adesivo de borracha à base de solvente.

Características

- Excelente adesão inicial a uma ampla variedade de substratos
- Excelente conformabilidade, proporcionada pelo suporte de papel flexível
- Fácil de rasgar manualmente
- Excelente coesão, permitindo uma remoção limpa e sem resíduos

Aplicação

- Instalação temporária de carpetes durante feiras, exposições, convenções e reformas
- Aplicações de montagem de uso geral (ambientes internos)
- Aplicações de montagem leve (papel, cartão)
- Montagem de materiais de PDV

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| • Material do suporte | Papel | • Cor | translúcido |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | • Cor do liner protetor | amarelo |
| • Tipo de liner protetor | papel | • Espessura do liner protetor | 60 µm |
| • Espessura total | 140 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------|---------|
| • Alongamento até a ruptura | 8 % | • Força de tensionamento | 34 N/cm |
|-----------------------------|-----|--------------------------|---------|

Adesão ao

- | | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| • Adesão ao PP (inicial) | 3 N/cm | • Adesão ao Aço (inicial) | 3 N/cm |
| • Adesão ao PVC (inicial) | 3 N/cm | | |

tesa® 5989

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=5989>