

## Informação Produto

Fita para montagem de clichês na impressão flexográfica com 100µm

A fita tesa® 52310 (transparente), tesa® 52315 (amarela), tesa® 52320 (branca) e tesa® 52325 (rosa) são soluções para a montagem de clichês, porém com espessuras diferentes.

As propriedades de desenrolamento das quatro fitas oferecem maior facilidade na montagem. O liner de PP texturizado também previne a formação de bolhas de ar durante a montagem do clichê. Os clichês são facilmente reposicionados durante a montagem visto que a adesão total da fita só se torna efetiva durante a impressão.

A alta adesão e boa resistência ao cisalhamento dessas fitas asseguram que não haverá movimento dos clichês ou problemas de levantamento de borda, mesmo em trabalhos extensos e de alta velocidade. Na desmontagem, não há resíduos de adesivo no clichê ou no cilindro.

### Principal Aplicação

Montagem de clichês na impressão flexográfica em geral

### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

#### Dados Técnicos

- |                               |              |                          |                  |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| • Material do Suporte (Dorso) | filme de PVC | • Tipo de adesivo        | borracha natural |
| • Categoria da espessura      | 100 µm       | • Tipo de liner protetor | PP               |

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite  
<http://l.tesa.com/?ip=52310>