



tesa Softprint® 52015 Steel Master



Informação Produto

Fita adesiva dupla-face espumada para montagem de clichês na impressão flexográfica de sólidos e combinações.

Descrição do produto

A fita tesa® 52015 Softprint Steel Master é uma fita dupla-face espumada, desenvolvida especialmente para a montagem de clichês com espessura de 1,70mm (0,067”), 2,54mm (0,100”), ou maiores, na indústria flexográfica. A espuma de densidade média-alta é a solução ideal para impressão de sólidos e combinações.

Propriedades da espuma:

- Espuma altamente compressível, com capacidade de recuperação superior para excelente qualidade na impressão;
- Característica de recuperação duradoura para trabalhos de impressão extensos e de alta velocidade;
- Baixa tolerância de espessura para preparação rápida da impressão e redução de desperdício;

Propriedades do Adesivo:

- Alta adesão do lado aberto no cilindro de aço ou camisa para evitar movimentação do clichê;
- Alta adesão no clichê evitando o levantamento de borda ou movimentação do clichê;
- A adesão não aumenta com o tempo, permitindo um fácil reposicionamento e fácil desmontagem do clichê e fita;
- Alta coesão, possibilitando a desmontagem sem resíduos de adesivo.

Propriedades adicionais:

- O liner de PP texturizado previne a formação de bolhas durante a montagem do clichê;
- As logos tesa na cor azul indicam a densidade média-alta.

Aplicação

A fita tesa® 52015 Softprint Steel Master é uma fita adesiva dupla-face espumada de categoria 380µm (15 mil) desenvolvida especialmente para a montagem de clichês com espessura de 1,70mm (0,067”), 2,54mm (0,100”), ou acima, na indústria flexográfica. A espuma de densidade média-alta é a solução ideal para impressão de sólidos e combinações.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Tipo de liner protetor	PP	• Tipo de adesivo	acrílico modificado
• Material do suporte	Espuma PE com filme laminado	• Espessura total	430 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

• Categoria da espessura	380	• Dureza	médio-duro
• Color do logo	azul		

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52015>



tesa Softprint[®] 52015 Steel Master

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52015>