



tesa® 4378

Easy Cover® Auto

Informação Produto

Descrição do produto

A película plástica para proteção de automóveis tesa® Easy Cover 4378 é uma solução “3 em 1” conveniente para mascarar grandes áreas para reparação de carroçarias. Seu sistema inclui:

1. Fita adesiva tesa® 4309
2. Borda de papel mascarado
3. Filme de máscara de HDPE

A principal vantagem é a combinação dos componentes individuais.

a) A fita tesa® 4309 é feita de papel crepado extremamente elástico e flexível, adequada para tintas à base de água e solvente. Pode ser usada para pulverização de tinta com secagem subsequente do forno ou até uma temperatura de 120 °C.

b) A borda de papel adicional fornece absorção de tinta perfeita na área mais crítica perto do reparo.

c) O filme de HDPE serve para a proteção contra as pequenas partículas de spray. Devido ao seu efeito eletrostático, a película de plástico adere perfeitamente ao corpo do carro.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel levemente crepado | • Espessura total | 170 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------|
| • De fácil remoção | sim | • Força de tensionamento | 47 N/cm |
| • Resistência à temperatura | 120 °C | • Gramatura do papel de proteção adicional | 37 g/m ² |
| • Alongamento até a ruptura | 12 % | • Material da cobertura de mascaramento | HDPE |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 3.5 N/cm |
|-------|----------|



tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04378>