



tesa[®] PRO 74662

Informação Produto

Fita americana tesa PRO-STRONG - Fita reparadora - poder de colagem duradouro para aplicações interiores e exteriores

Descrição do produto

Os artesãos profissionais precisam de ferramentas PRO - a fita americana tesa PRO-STRONG 74662 é uma fita de reparação versátil, fiável e de elevado desempenho com um poder de colagem extra forte. Devido à sua facilidade de rasgamento e flexibilidade, esta fita adesiva oferece o melhor suporte versátil para soluções rápidas durante o seu dia de trabalho agitado. Ele ainda repele a água e resiste a altas temperaturas em pouco tempo, sendo adequado para uso interno e externo. A fita consiste em um filme de polietileno e um forro de tecido de poliéster revestido com um adesivo de borracha sintética. Disponível em cinza e preto em várias dimensões para se adequar ao seu propósito individual.

Características

- Fita americana tesa PRO-Strong para profissionais de todas as especialidades, a sua fita de uso geral que é fácil de aplicar e funciona mesmo em superfícies ásperas.
- A fita americana tesa PRO-Strong é repelente de água e resistente à temperatura, tornando-a realmente confiável para várias aplicações, como vedação, reparo, fixação ou embalagem.
- Com base em borracha sintética, esta nova fita americana tesa PRO-STRONG nunca foi tão forte, embora seja fácil de desenrolar e fácil de rasgar. Use em ambientes internos ou externos.
- Um acessório obrigatório para todos os artesãos: esta fita adesiva destina-se a aplicações temporárias e permanentes, o suporte versátil perfeito com a qualidade superior tesa.
- Volume de entrega 1 Fita americana tesa PRO-STRONG, cinza ou preta; Dimensões: 25 m x 50 mm, 50 m x 50 mm, 50 m x 38 mm; Material: borracha sintética com fundo de tecido PET

Aplicações

- Esta fita adesiva funciona melhor em superfícies limpas e lisas.
- Aplique a fita e pressione com firmeza na superfície.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PE com filamentos PET | • Espessura total | 215 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |



tesa[®] PRO 74662

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	19 %	• Remoção sem resíduos	não
• Força de tensão	40 N/cm	• Resistência à abrasão	bom
• Isento de solventes	sim	• Resistente à água	bom
• Rasgabilidade manual	muito bom	• Resistente ao rasgo	sim

Adesividade ao

- Adesividade em superfícies rugosas 6.5 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=74662>