



tesa® 4338

Informação Produto



Fita de máscara de elevada adesividade até 120 °C

Product Description

A tesa® 4338 PV 1 é uma fita de máscara lisa de cor verde com forte adesividade. É recomendada para setores de transporte, tais como a marinha, comboios, camiões e vários outros, onde é necessária uma forte adesividade para segurar fitas de máscara grandes e pesadas.

Sustainable Aspects

54% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- O suporte de papel liso e de cor verde proporciona uma excelente visibilidade, elevada adaptação e margens de pintura definidas
- A massa adesiva de borracha natural resistente ao desgaste tem uma excelente propriedade de fixação rápida
- Permite a utilização no exterior até sete dias
- Oferece resistência a temperaturas até 120 °C / 248 °F e uma remoção limpa.

Aplicações

- Suporte de papel liso que não deixa marcas nos dedos
- Para vários ciclos de secagem (até 3 ciclos a 120 °C / 40 min.)
- Até 7 dias de resistência no exterior ou 30 dias no interior
- Remoção sem resíduos após arrefecimento dos substratos
- Excelente adesividade à pintura e ao suporte
- Resistente ao rasgo
- Excelente adaptação

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • De base biológica (por peso) | 54 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 145 µm |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa® 4338

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	13 %	• De fácil remoção	sim
• Força de tensão	43 N/cm	• Hand tearability	muito bom

Adesão aos valores

• aço	4 N/cm
-------	--------

Informação Adicional

Também disponível como tesa® 4338 PV 0 com adesividade standard.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04338>