



tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive



Informação Produto

Fita adesiva em papel de alta qualidade para margens de pintura precisas e nítidas em superfícies delicadas

Descrição do produto

A tesa® 4333 Precision Mask Sensitive consiste num suporte de papel extrafino e forte revestido com uma massa adesiva de borracha natural.

O material do suporte excelente e plano torna o produto extremamente adaptável a várias superfícies. Além disso, a fórmula adesiva especial excepcional tem um poder adesivo relevante para aplicações de máscara em superfícies delicadas e críticas. Isto permite uma fácil remoção até 1 semana após a aplicação, o que possibilita vários processos de trabalho num único processo de cobertura.

Aplicações

Esta fita é adequada para quase todos os trabalhos de pintura em interiores

A tesa® 4333 Precision Mask Sensitive pode ser usada com tintas e vernizes à base de água e ajusta-se mesmo a técnicas com espátula de alta qualidade.

Foi especialmente concebida para aplicações em superfícies delicadas e críticas.

O material do suporte plano é altamente adaptável à superfície e resulta em margens de pintura bem definidas.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	Papel washi	• Espessura total	85 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	4.5 %	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Força de tensão	41 N/cm	• Remoção sem resíduos	sim
• Isento de solventes	sim	• Removível sem resíduos após ...	14 days
• Margens pintadas definidas	muito bom	dias	

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	0.6 N/cm
----------------------	----------



tesa[®] 4333

Precision Mask[®] Sensitive

Informação Produto

Informação Adicional

Tenha em atenção que as fitas adesivas não devem ser deixadas em superfícies sensíveis durante mais de uma semana, uma vez que podem permanecer resíduos durante a remoção da máscara. Antes de utilizar uma fita adesiva numa superfície delicada, faça uma aplicação de teste durante 24 horas.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04333>