



tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto

Informação Produto

Película de proteção de carroçaria '3 em 1' para grandes áreas

Product Description

Esta película de proteção de carroçaria é um produto 3 em 1 que lhe permite criar uma proteção profissional aquando dos trabalhos de envernizamento. Fácil de usar, permite a poupança de tempo.

Características

- Ideal for masking large areas easily and quickly
- Temperature resistance up to 120°C
- Additional masking paper border providing excellent paint absorption
- Reduction of logistic complexity
- tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto allows a single person to cover large areas easily and quickly as well as reducing the logistic complexity.
- It is specifically treated for better paint adherence and clings to the car body.
- The additional masking paper border provides excellent paint absorption at the most critical area close to the repair spot.
- The HDPE film serves for the protection against spray particles.

Aplicações

Película de proteção de carroçaria - tesa[®] 4378 | tesa SE

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • Espessura total | 170 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--|---------------------|
| • Alongamento à ruptura | 12 % | • Espessura do revestimento de máscara | 10 µm |
| • Força de tensão | 47 N/cm | • Material do revestimento de máscara | HDPE |
| • De fácil remoção | sim | • Peso do papel de protecção adicional | 37 g/m ² |



tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto

Informação Produto

Adesão aos valores

- aço 3.5 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04378>