



tesa® 4651

Informação Produto



Fita de tecido premium, revestida a acrílico

Descrição do produto

A fita de tecido premium, revestida a acrílico, permite-lhe ultrapassar os mais diversos desafios tanto no interior como no exterior, de forma profissional e sem complicações!

sustentáveis aspectos

- 68% de conteúdo de base biológica no produto total, excluindo o forro (em peso).



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicações

tesa® 4651 - Fita de tecido Premium revestida a acrílico, colorida

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|
| • Material do suporte | tecido revestido a acrílico | • Espessura total | 310 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Cor do protector (liner) | amarelo |
| • Tipo de protector (liner) | papel | • Espessura do protector (liner) | 76 µm |
| • De base biológica (por peso) | 68 % | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 13 % | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Força de tensão | 100 N/cm | • Resistência à abrasão | muito bom |
| • Fácil de escrever por cima | sim | • Resistência à temperatura | 130 °C |
| • Malha (mesh) | 145 threads/inch ² | (amovibilidade do alumínio após 30 min de exposição) | |
| • Margens rasgadas direitas | muito bom | • Resistente à água | bom |

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 3.3 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04651>



tesa[®] 4651

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04651>