



# tesa® Professional 4334 Precision Mask®

## Informação Produto

Fita de pintura de alta qualidade para margens pintadas precisas, nítidas e lisas

### Descrição do produto

- Proteção interior (até 6 meses) \* Proteção exterior (até 8 semanas) \* Para superfícies lisas, com ligeira textura \* Para trabalhos de pintura e envernizamento de alta qualidade \* Para pintura a spray, seguida de secagem em forno até 120°C/30 min

### Características

- Máscara no interior (até 6 meses)
- Máscara no exterior (até 8 semanas)
- Para superfícies lisas e ligeiramente texturizadas
- Para trabalhos de pintura e envernizamento de alta qualidade
- Para pintura em spray com posterior secagem em forno até 120 °C/30 min

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |             |                   |       |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | Papel washi | • Espessura total | 90 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico    |                   |       |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                    |           |
|-------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 4 %     | • Hand tearability | muito bom |
| • Força de tensão       | 30 N/cm |                    |           |

### Adesividade ao

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Informação Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04334>