



tesa® 60253

Informação Produto

Fita de tecido condutora de eletricidade cinzenta bi-adesiva de 70 µm

Descrição do produto

A tesa® 60253 é uma fita autoadesiva cinzenta bi-adesiva condutora de eletricidade. É constituída por um suporte de tecido condutor de eletricidade e uma massa adesiva acrílica condutora de eletricidade.

Características

- Espessura: 70 µm
- Excelente condutividade elétrica na direção XYZ, mesmo a temperaturas e humidade elevadas
- Elevada adesividade, mesmo em condições ambientais adversas
- Suporte resistente ao rasgo que proporciona uma estabilidade dimensional muito boa

Aplicações

- Aplicações de CEM, como a ligação à terra
- Aplicações de descarga eletrostática

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	tecido condutor	• Cor	cinzento
• Tipo de massa adesiva	acrílico condutor	• Cor do protector (liner)	logotipo branco/azul
• Tipo de protector (liner)	papel revestido a PE	• Espessura do protector (liner)	120 µm
• Espessura total	70 µm		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Release do protector (liner)	fácil	• Resistência de contacto na direcção-z (inicial)	0.05 Ohm / square inch
• Resistência a la temperatura a corto plazo	180 °C	• Resistência superficial en dirección x-y (adesivo)	0.2 Ohm / square
• Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	muito bom		

Adesividade ao

- Adesividade ao Aço (após 14 dias) 9.7 N/cm



tesa® 60253

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60253>