




tesa[®] 51136 PV2



Informação Produto

Filme protetor e de mascaramento

Product Description

tesa[®] 51137 PV2 é uma fita autoadesiva de polietileno de 110 µm com adesivo acrílico para mascarar grandes áreas de peças de plástico durante os processos de pintura automotiva profissional. A cor da fita fornece um bom contraste com superfícies escuras tornando o posicionamento mais fácil e rápido.

Além disso, tesa[®] 51137 PV0 é uma fita protetora de superfícies interiores para superfícies pouco estruturadas. É uma versão de maior aderência para superfícies ásperas e carpetes.

Principais características:

- Filme verde translúcido
- Boa adesão e remoção sem traços
- Versátil em relação ao uso em superfícies como PP, ABS e têxteis
- Economia de custos devido à redução na retificação e reparo final
- Nenhum equipamento especial necessário, garantindo processos de aplicação e remoção simples e de baixo custo
- Fácil eliminação. Tanto o filme quanto o sistema adesivo são ecologicamente corretos

Características

- Green translucent film
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regards to use on surfaces like PP, ABS, and textile
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low cost application and removal processes

Aplicações

tesa[®] 51136 PV0 é usado para mascarar grandes áreas de peças de plástico durante os processos de pintura automotiva profissional e para a proteção de várias superfícies em interiores automotivos de plástico ou têxteis contra sujeira e danos durante o armazenamento, montagem e transporte.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PE | • Espessura total | 110 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51136>



tesa[®] 51136 PV2

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 300 % | • De fácil remoção | sim |
| • Força de tensão | 19 N/cm | • Retardante de chama | muito bom |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 2.6 N/cm |
|-------|----------|

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51136>