

# tesa® 51432

## Informação Do Produto



### Fita de Papel Extra Forte para Componentes Pesados

#### Descrição do produto

tesa® 51432 é uma fita de papel flatback especial e resistente, com um adesivo de borracha natural forte. A fita de papel flatback pode ser utilizada para armazenamento e empacotamento sequencial em combinação com fitas de papel crepado.

#### Características

- Suporte de papel dimensionadamente estável e liso para excelente desempenho na cintagem
- Adesivo de borracha natural forte com excelentes propriedades adesivas em diferentes substratos
- Pode ser utilizada para armazenamento e cintagem sequencial em combinação com fitas de papel crepado
- Devido ao adesivo forte e ao suporte de papel dimensionadamente estável e liso, tesa® 51432 é ideal para a cintagem de componentes pesados.

#### Aplicações

- O suporte de papel dimensionado e liso torna a tesa® 51432 particularmente adequada para o empacotamento de componentes pesados
- A fita de papel flatback pode ser utilizada para armazenamento e empacotamento sequencial em combinação com fitas de papel crepado
- tesa® 51432 pode ser usada para empacotamento sequencial, onde são necessárias fitas mais rígidas

#### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Construção do produto

- |                         |                  |                   |        |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | papel liso       | • Espessura total | 330 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural |                   |        |

#### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |     |                   |         |
|-------------------------|-----|-------------------|---------|
| • Alongamento à ruptura | 6 % | • Força de tensão | 93 N/cm |
|-------------------------|-----|-------------------|---------|

#### Adesividade ao

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 8 N/cm |
|----------------------|--------|

# tesa<sup>®</sup> 51432

## Informação Do Produto

### Informação Adicional

tesa<sup>®</sup> 51432 pode ser combinada com tesa<sup>®</sup> 51300 ou tesa<sup>®</sup> 51316.

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51432>