



tesa® 4324

Informação Produto



Fita de máscara de papel flexível finamente crepado

Descrição do produto

A tesa® 4324 é uma fita de máscara de papel altamente rugosa e resistente à humidade, com uma boa flexibilidade e uma elevada resistência à tensão.

sustentáveis aspectos



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

A tesa® 4324 é uma fita de máscara de papel altamente rugosa e resistente à humidade, com uma boa flexibilidade e uma elevada resistência à tensão.

Aplicações

A tesa® 4324 é adequada para a aplicação de máscara durante a pulverização de tinta com secagem em forno (até 80 °C).

Outras aplicações são, por exemplo:

- enfaixamento de feixes de fios
- fixação de papéis fotográficos e folheados
- faixas em espiral

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • De base biológica (por peso) | 48 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 280 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 17 % | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Força de tensão | 46 N/cm | • Resistência à temperatura (60 min) | 80 °C |
| • De fácil remoção | sim | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04324>



tesa[®] 4324

Informação Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 4 N/cm

Informação Adicional

A flexibilidade e a massa adesiva suave permitem uma boa adesividade a superfícies rugosas ou formas e contornos complicados.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04324>