



# tesa® 68598

## Informação Produto

Fita em filme transparente bi-adesiva com 250 µm

### Product Description

A fita tesa® 68598 é uma fita bi-adesiva transparente que consiste num suporte em PET e massa adesiva acrílica.

### Características

- Espessura: 250 µm
- Elevada força de união
- Alta resistência a condições ambientais exigentes
- Bom desempenho de manuseamento em processos de converting

### Aplicações

A tesa® 68598 é utilizada para aplicações gerais de montagem e laminação

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

• Material do suporte	filme PET	• Cor	transparente
• Tipo de massa adesiva	acrílico modificado	• Cor do protector (liner)	logo castanho/azul
• Tipo de protector (liner)	papel glassine	• Peso do protector (liner)	80 g/m <sup>2</sup>
• Espessura total	250 µm		

### Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	50 %	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	100 °C
• Força de tensão	30 N/cm	• Resistência ao deslizamento estático a 23 °C	bom
• Resistência à humidade	muito bom	• Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	bom
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	200 °C	• Resistência ao envelhecimento (UV)	muito bom

### Adesão aos valores

• PC (inicial)	12.2 N/cm	• PE (após 14 dias)	6.2 N/cm
• PC (após 14 dias)	13 N/cm	• Aço (inicial)	12.6 N/cm
• PE (inicial)	5.7 N/cm	• Aço (após 14 dias)	13.8 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=68598>



# tesa<sup>®</sup> 68598

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=68598>