tesa® 50577

Informação Produto



Tudo Alumínio Preto

Product Description

A tesa® 50577 é uma fita forte de alumínio, à base de uma folha de alumínio preta de 50 µm e um adesivo de acrílico preto.
A tesa® 50577 é utilizada principalmente na indústria das artes e entretenimento e na indústria dos eletrodomésticos, bem como numa ampla gama de outras aplicações.

Características:

- superfície mate perfeita e adesivo preto
- boa aderência
- fácil de remover sem resíduos
- resistência a temperaturas elevadas
- resistência mecânica
- resistente à humidade
- estanque ao vapor
- resistente a óleo e ácido
- resistente ao envelhecimento
- disponível com liner (PV1)

Características

- Perfect matt surface and a black adhesive
- Easy to remove without residues
- High temperature resistance
- Mechanical resistance
- Moisture resistant
- Vapour tight
- Ageing-resistant

Aplicações

- Fixação de resistências de aquecedores, sistemas de ar condicionado
- Prevenir a fuga de luz de projetores de chão
- Fixação ou formação de viseiras
- Aplicações a altas temperaturas quando é necessária uma remoção posterior
- Reparações invisíveis com uma superfície preta mate

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=50577

tesa® 50577

Informação Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

Material do suporte	película de alumínio	Cor do protector (liner)	branco
Tipo de massa adesiva	acrílico	Espessura da fita	_NULL µm
Tipo de protector (liner)	papel	Espessura do protector (liner)	65 µm
Espessura total	85 µm		

Propriedades / Valores de Desempenho

Alongamento à ruptura	5 %	Resistência à abrasão	bom
Força de tensão	40 N/cm	Resistência à temperatura (30 min)	160 °C
Aparência de apoio (visual)	matt	Resistência à temperatura mín.	-40 °C
Força de libertação do protetor	0.2 N/cm	Resistente à água	muito bom
Hand tearability	muito bom	Temperatura de funcionamento até	160 °C
Indicado para Die-Cuts	sim	Temperatura de funcionamento desde	-40 °C
Margens rasgadas direitas	médio		

Adesão aos valores

Adesão ao suporte	5 N/cm	aço	5 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=50577