tesa® 60650

Informação Produto

Fita adesiva de alumínio universal - folha de 50 µ

Descrição do produto

A tesa® 60650 é uma fita adesiva de alumínio universal à base de uma folha de alumínio de 50 µm (2 ml) e um adesivo de acrílico transparente

Características:

- Mecanicamente estável e adaptável
- Fácil de desenrolar
- Adequada para aplicações permanentes
- Barreira contra a humidade, gases e vapores
- Condutora elétrica e térmica
- Resistente ao envelhecimento
- Refletora de calor e luz
- Propriedades de retardamento de chamas de acordo com DIN 4102, classe B1
- Propriedades de retardamento de chamas de acordo com os requisitos da UL 510A

Aplicações

- Montagem de resistências de frigoríficos na indústria dos eletrodomésticos
- União e vedação de isolamento térmico, canos e tubos
- Para tornar os substratos condutores elétricos e térmicos
- Para refletir a radiação de calor

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	película de alumínio	• Tipo de protector (liner)	nenhum
• Tipo de massa adesiva	acrílico	• Espessura total	90 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	6 %	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Força de tensão	40 N/cm	• Temperatura de funcionamento até	160 °C
• Aparência de apoio (visual)	reflective		
• De fácil remoção	não	• Temperatura de funcionamento desde	-40 °C

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=60650

tesa® 60650

Informação Produto

Adesividade ao

- Adesão ao suporte 0.5 N/cm
- Adesividade ao Vidro (inicial) 9 N/cm
- Adesividade ao PE (inicial) 4.5 N/cm
- Adesividade ao PVC (inicial) 6 N/cm
- Adesividade ao aço 9 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=60650