



# tesa<sup>®</sup> 4101 PV2



## Informação Produto

Filme adesivo para embalagem em hidrato de celulose

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 4101 PV 2 é uma fita de hidrato de celulose e massa adesiva de borracha. O suporte, composto por um material sustentável, caracteriza-se pela elevada rigidez e baixa carga electrostática. Por este motivo podem ser desenroladas longas tiras desta fita sem que que ocorra enrugamento. Este fita é fácil de cortar à mão.

### Características

- The backing is characterized by a high rigidity and low electrostatic charging
- Long strips of the tape can be dispensed without any curling effect is possible
- Hydrate cellulose film can be cleanly cut (separated) by an subjacent tesa<sup>®</sup> tear strip.
- The tape can easily be torn by hand

### Aplicações

tesa<sup>®</sup> 4101 PV 2 é usado principalmente para embalagem, como o fecho de caixas pequenas. Facilmente aplicável com desenroladores de mesa tesa<sup>®</sup>.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |                              |                   |       |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | hidrato de celulose          | • Espessura total | 51 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural e sintética |                   |       |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                 |         |                    |     |
|---------------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura         | 25 %    | • Hand tearability | sim |
| • Força de tensão               | 42 N/cm | • Transparência    | sim |
| • Baixa força de desenrolamento | sim     |                    |     |

### Adesão aos valores

- |       |        |
|-------|--------|
| • aço | 5 N/cm |
|-------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4101 PV2

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04101>