

tesa® 4101 PV2



Informação Do Produto

Filme para escritório com suporte de celulose hidratada

Descrição do produto

tesa® 4101 PV 2 consiste num filme de celulose hidratada revestido com um adesivo de borracha.

sustentáveis aspectos

- Suporte de celulose hidratada de base biológica

Características

- O suporte caracteriza-se por uma elevada rigidez e baixa carga electrostática
- Tirar longas tiras da fita sem efeito de enrolamento é possível
- O filme de celulose hidratada pode ser cortado (separado) limpidamente por uma tira de rasgar tesa® subjacente.
- A fita pode ser facilmente rasgada à mão

Aplicações

tesa® 4101 PV 2 é utilizado principalmente para aplicações de escritório e papelaria de uso geral, como o fecho de pequenas caixas, envelopes ou caixas leves. A fita pode ser facilmente aplicada com os dispensadores de secretária tesa®.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | hidrato de celulose | • Espessura total | 51 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural e sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 25 % | • Rasgabilidade manual | sim |
| • Força de tensão | 42 N/cm | • Transparência | sim |
| • Baixa força de desenrolamento | sim | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 5 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa[®] 4101 PV2

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4101PV2>