

tesa® Professional 60951

Informação Do Produto



Fita antiderrapante - preto / amarelo

Descrição do produto

A área de aplicação da gama tesa® Anti Slip Professional é em todo o lado onde seja necessário caminhar em segurança. A versão antiderrapante amarela & preta é a protecção ideal para evitar escorregadelas, ajudando assim a prevenir acidentes no local de trabalho. A excelente aderência do produto é adequada para superfícies exigentes, tais como pavimentos industriais, zonas de fábrica, etc. O revestimento adesivo forte e durável assegura um elevado efeito antiderrapante por até 1-2 anos em zonas de utilização normal. As fitas antiderrapantes são facilmente rasgáveis à mão e não encolhem após a aplicação.

Características

- Aplicações interiores e exteriores
- Aplicações onde é necessário um apoio seguro ao caminhar
- Preto-amarelo (tesa® 60951): sinalização de superfícies muito escorregadias
- Transparente (tesa® 60952): torna superfícies valiosas, como escadas de madeira, por exemplo, seguras de forma discreta
- Fluorescente (tesa® 60953): permanece brilhante durante muito tempo para segurança e aviso em salas escuras

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC film coated with mineral particles | • Espessura total | 900 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 25 % | • Resistência à humidade | muito bom |
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Resistência a químicos | bom |
| • Rasgabilidade manual | bom | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 5.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® Professional 60951

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=65538PRO>