



tesa[®] 4100 tesapack Comfort



Informação Produto

Fita de Embalagem para uso geral

Product Description

tesa[®] 4100 baseia-se num suporte em PVC revestido com um adesivo em borracha natural.

A textura estruturada do filme garante um desenrolamento regular e suave. Adicionalmente a superfície estruturada evita o reflexo durante p. ex. a leitura de códigos de barras; assim, o produto é perfeitamente adequado à proteção de etiquetas.

A característica de fácil desenrolamento fomenta a utilização de tesa[®] 4100 em equipamento automático para fecho de embalagens.

O processo de reciclagem do desperdício de cartão não sofrerá interrupções conforme confirmado por empresas de reciclagem e fábricas de papel.

Características

- Due to its embossed film texture, smooth unwinding is guaranteed.
- The embossed surface prevents reflection during bar code reading; this makes the product perfectly suited for label protection.

Aplicações

tesa[®] 4100 é utilizado para fecho manual e automático de caixas de peso médio.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 65 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 75 % | • Aplicação automática | sim |
| • Força de tensão | 47 N/cm | • Aplicação manual | sim |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 2.2 N/cm |
|-------|----------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04100>



tesa[®] 4100

tesapack Comfort

Informação Produto

Informação Adicional

tesa[®] 4100 pode ser facilmente impresso. Cores disponíveis: branco, havana e transparente.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04100>