



tesa[®] 4848 PV1



Informação Produto

Filme de proteção de superfícies transparente para grandes áreas em aplicações automóveis e pinturas

Descrição do produto

A tesa[®] 4848 PV1 é um filme de proteção de superfícies transparente, autoadesivo, feito de PE e revestido com uma massa adesiva acrílica resistente ao desgaste. Permite a proteção de grandes áreas contra a sujidade e os danos. O filme é fácil de utilizar e protege uma vasta gama de superfícies delicadas (por exemplo, vidro, eloxal, plástico) contra a sujidade, diversos produtos químicos, humidade, danos e qualquer tipo de contaminação. O filme de proteção de superfícies é resistente aos raios UV, pode ser utilizado durante quatro semanas e é fácil de remover.

Características

- Filme fino e transparente
- A resistência aos raios UV permite a utilização no exterior durante quatro semanas
- Massa adesiva sensível com baixa força de união
- Muito versátil em termos de superfícies que podem ser protegidas

Aplicações

A tesa[®] 4848 PV1 é muito versátil para aplicações interiores e exteriores em aplicações automóveis e pinturas. Eis alguns exemplos de aplicações:

- Aplicação de máscara em grandes áreas de vidro para trabalhos de pintura
- Proteção dos tapetes em automóveis

Para garantir o mais alto desempenho possível, o nosso objetivo é compreender totalmente a sua aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para lhe recomendar o produto certo.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PE | • Espessura total | 48 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----|
| • Força de tensão | 12 N/cm | • De fácil remoção | sim |
|-------------------|---------|--------------------|-----|

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 0.8 N/cm |
|----------------------|----------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04848>



tesa[®] 4848 PV1

Informação Produto

Informação Adicional

As aplicações no exterior exigem muito das fitas autoadesivas e requerem uma maior precisão no que diz respeito ao teste dos substratos. Especialmente os substratos antigos e desgastados pelo tempo (PVC e metais revestidos, em particular) podem resultar em resíduos ou sombras após a remoção.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04848>