

tesa[®] PRO 66714

Informação Do Produto

tesa PRO Mounting Slim - Fita forte e fina - Para interiores e várias superfícies - Apenas 9 mm de largura - 5 m x 9 mm

Descrição do produto

tesa PRO Mounting Slim

Fixar objectos mais finos que uma fita normal sem utilizar pregos ou parafusos com a tesa PRO Mounting Slim. A fita extra fina, de dupla face, tem apenas 9 mm de largura. Conseguir um trabalho de montagem limpo em superfícies interiores com esta fita forte e durável. É adequada para utilização em interiores e prende-se a superfícies como azulejos, madeira pintada, folheado, aço (a maioria dos metais), a maioria do plástico e vidro. Nenhuma forma de trabalho de montagem é mais rápida ou mais fácil do que a fita adesiva.

Aplicar em tiras verticais e ao longo de todo o comprimento do objecto ou superfície. Pressionar firmemente sobre a fita de montagem durante pelo menos cinco segundos.

Características

- Para utilizar onde uma fita adesiva normal é demasiado larga: Esta fita durável e resistente tem apenas 9 mm de largura - para uma montagem rápida e fácil sem danificar a estrutura da parede com parafusos, tampões ou pregos
- Ideal para uso interior: Fita adesiva forte de dupla face para fixação segura de objectos planos, tais como sinais e muito mais
- Fácil de usar: a fita de montagem pode ser cortada em peças individuais pequenas ou grandes para uma fita adesiva no tamanho optimizado

Aplicações

Fácil de aplicar :

- Para permitir que a fita de montagem desenvolva a sua força de vedação máxima, o objeto e a superfície devem estar livres de poeira, sujeira e graxa.
- Não toque na superfície adesiva, pois ela pode comprometer a resistência do adesivo.
- Pressione firmemente o adesivo por pelo menos 5 segundos.
- Para remover a fita de montagem, puxe-a suavemente e mantenha-a paralela à parede.
- Uma vez que as fitas de montagem se destinam a uso permanente, é possível que os resíduos de material possam permanecer no objeto. Tente removê-los, com o limpador adesivo.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| • Material do suporte | espuma PE | • Espessura total | 1000 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66714CWT>

tesa[®] PRO 66714

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Força de tensão | 10 N/cm | • Resistência ao envelhecimento (UV) | muito bom |
| • Resistência à humidade | muito bom | | |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66714CWT>