




50560 PV2 GlossGuard DISCONTINUED



Informação Produto

Filme de proteção temporário para superfícies exteriores sensíveis de automóveis, tais como peças de plástico feitas de PMMA

Product Description

O tesa® 50560 PV2 GlossGuard é um filme de massa autoadesiva de qualidade superior que foi desenvolvida para a proteção de superfícies sensíveis de plástico para automóveis, por exemplo. Coberturas do pilar B em plástico de alto brilho, como PMMA, SAN, ABS ou similar.

Características

- Poupança de custos devido à redução da retificação e da reparação final
- Preserva o acabamento de plástico, até 12 meses de armazenamento no exterior
- Boa adesividade à gama de superfícies de plástico
- Não é necessário qualquer equipamento especial, garantindo processos de aplicação e remoção simples e de baixo custo
- Eliminação fácil. Tanto o filme como o sistema de massa adesiva são amigos do ambiente
- Devido à boa resistência aos raios UV e à perfeita compatibilidade com as tintas, o tesa® 50560 PV2 GlossGuard é uma forma fiável de proteger os componentes de plástico não pintados durante o processo de transporte.

Aplicações

O tesa® 50560 PV2 GlossGuard é adequado para a proteção de peças de plástico pintadas de PMMA para automóveis, como as coberturas dos pilares B, contra a sujidade e os riscos durante a montagem, transporte e armazenamento.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme poliolefínico | • Espessura total | 52 µm |
| • Tipo de massa adesiva | PIB | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 450 % | • Indicado para Die-Cuts | sim |
| • Força de tensão | 22 N/cm | • Resistência a químicos | muito bom |
| • De fácil remoção | sim | • Resistência UV | 52 weeks |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 1.5 N/cm |
|-------|----------|



50560

PV2 GlossGuard DISCONTINUED

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50560>