



# tesa<sup>®</sup> 4024 PV4



## Informação Produto

Fita universal para fecho de caixas de cartão

### Product Description

A tesa<sup>®</sup> 4024 PV 4 baseia-se num suporte de PP revestido com um adesivo acrílico especial de alta aderência à base de água. A aderência bem equilibrada e a elevada resistência ao cisalhamento do adesivo assegura um bom fecho imediatamente após a aplicação.

A tesa<sup>®</sup> 4024 PV 4 tem as seguintes características adicionais:

- Desenrolamento com baixo ruído.
- Excelente resistência ao envelhecimento.
- Pode ser utilizada em todos os desenroladores e máquinas manuais comuns.

Como o produto é isento de cloro e baseia-se apenas em derivados de óleo mineral, a eliminação por tratamento térmico é amiga do ambiente.

O processo de reciclagem de resíduos de cartão não será interrompido, como confirmado pelas principais empresas de reciclagem e fábricas de papel.

### Características

- Low noise unwinding.
- Excellent ageing resistance.
- It can be used on all common hand dispensers and machines.
- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is environmental friendly.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

### Aplicações

Fecho manual e automático de caixas de cartão de peso leve e médio.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |          |                   |       |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | filme PP | • Espessura total | 50 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico |                   |       |



# tesa<sup>®</sup> 4024 PV4

## Informação Produto

### Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	140 %	• Aplicação automática	sim
• Força de tensão	45 N/cm	• Aplicação manual	sim

### Adesão aos valores

• aço	2.5 N/cm
-------	----------

### Informação Adicional

A pedido, a tesa<sup>®</sup> 4024 está também disponível como versão do produto PV 5 com um desenrolamento especialmente fácil mas ruidoso.

A versão do produto PV 5 permite a impressão.

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04024>