



tesa® 64604

Informação Produto

Montagem de clichés na impressão flexográfica, especialmente de cartão canelado

Product Description

tesa® 64604 PV3 é uma bi-adesiva amarela-transparente, de espessura 200 µm / 8 mil, compreendendo um suporte em PVC e massa adesiva em borracha.

tesa® 64604 PV3 está especificamente concebida para a montagem de clichés em fotopolímero na indústria de impressão flexográfica. Devido às suas características, tesa® 64604 PV3 é uma solução especialmente ideal para aplicação da fita ao cliché, antes da montagem do conjunto no cilindro ou folha de Mylar; prática comum no processo de impressão de cartão.

Massa adesiva

- Elevada adesividade e resistência ao deslizamento para uma aplicação de confiança, mesmo quando o conjunto é armazenado por períodos mais longos.
- A elevada adesividade e resistência ao deslizamento, também asseguram que não haja levantamento de margens, mesmo em longas tiragens a elevadas velocidades
- Devido às propriedades adesivas especialmente optimizadas, a fita e o cliché podem ser facilmente reposicionadas durante a montagem

Suporte

- O suporte transparente torna as marcas do registo claramente visíveis

Protector (liner)

- O protector (liner) em papel crepado previne o aprovisionamento de ar e ondulação da fita
- O protector é siliconizado, o que significa uma fácil aplicação e remoção.

Características

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The liner is siliconized, which means easy application and removal
- The creped liner prevents air trapping and tape curling

Aplicações

tesa® 64604 PV3 é especialmente concebido para montagem de clichés em fotopolímero na indústria de impressão flexográfica, especialmente de cartão canelado.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64604>



tesa® 64604

Informação Produto

Aplicações

- Material do suporte filme PVC
- Tipo de massa adesiva borracha natural
- Tipo de protector (liner) PP siliconizado, crepado

Propriedades / Valores de Desempenho

- Categoria da espessura 200

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64604>