



tesa® 64604

Informação Produto

Montagem de clichés na impressão flexográfica, especialmente de cartão canelado

Descrição do produto

tesa® 64604 PV3 é uma bi-adesiva amarela-transparente, de espessura 200 µm / 8 mil, compreendendo um suporte em PVC e massa adesiva em borracha.

tesa® 64604 PV3 está especificamente concebida para a montagem de clichés em fotopolímero na indústria de impressão flexográfica. Devido às suas características, tesa® 64604 PV3 é uma solução especialmente ideal para aplicação da fita ao cliché, antes da montagem do conjunto no cilindro ou folha de Mylar; prática comum no processo de impressão de cartão.

Massa adesiva

- Elevada adesividade e resistência ao deslizamento para uma aplicação de confiança, mesmo quando o conjunto é armazenado por períodos mais longos.
- A elevada adesividade e resistência ao deslizamento, também asseguram que não haja levantamento de margens, mesmo em longas tiragens a elevadas velocidades
- Devido às propriedades adesivas especialmente optimizadas, a fita e o cliché podem ser facilmente reposicionadas durante a montagem

Suporte

- O suporte transparente torna as marcas do registo claramente visíveis

Protector (liner)

- O protector (liner) em papel crepado previne o aprovisionamento de ar e ondulação da fita
- O protector é siliconizado, o que significa uma fácil aplicação e remoção.

Aplicações

tesa® 64604 PV3 é especialmente concebido para montagem de clichés em fotopolímero na indústria de impressão flexográfica, especialmente de cartão canelado.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Tipo de protector (liner) | PP siliconizado, |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | crepado |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|--------------------------|-----|
| • Categoria da espessura | 200 |
|--------------------------|-----|



tesa® 64604

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64604>