tesa® 4330

Informação Produto

Fita de máscara de papel de elevado desempenho para trabalhos de pintura com secagem em estufa até 140 °C

Product Description

A tesa® 4337 é uma fita de máscara finamente crepada, flexível e resistente à humidade, com uma elevada resistência à tensão. É fornecida num protetor.

Aplicações

Outras aplicações são, por exemplo

- aplicação de máscara em placas de circuitos antes da metalização
- agrupamento de cabos
- embalagem

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- De base biológica (por peso) 48 %

Informação Adicional

Esta fita garante um acabamento com margens definidas devido à sua estrutura fina crepada. A adesividade da tinta e enchimento no lado inverso da fita é excelente. A tesa® 4330 pode ser removida muito facilmente sem rasgar nem deixar quaisquer resíduos. A tesa® 4330 também está disponível para converting/corte (die-cuts) com um protetor de papel (4330 PV1).

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04330

tesa® 4330

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04330