



tesa® 4190

Informação Produto



Fita de embalagem de abertura sem corte

Product Description

tesa®4190 é uma fita de embalagem para abertura sem corte de caixas e caixas de cartão (sem utilizar objetos de corte). Tem um suporte em PP de 28µm filme e uma massa adesiva em borracha sintética. A principal característica é o “fingerlift” - fácil de identificar, pois é impresso a vermelho - para abertura sem corte. O produto está disponível em transparente/impresso e em diferentes dimensões. A fita é adequada para aplicação manual e automática e tem um desenrolamento ruidoso.

Características:

- Elimina o risco de cortar os seus bens valiosos e de danificar a embalagem interior
- Abertura simples e segura sem utilizar um objeto de corte reduz o risco de lesões humanas
- Caixas fechadas seguras e fiáveis devido ao forte adesivo
- Ecológica como a fita de embalagem pode ser removida num movimento rápido que leva a uma melhor reciclagem

Características

- eliminates the risk of cutting into your valuable goods and damage of inner packaging
- simple and safe opening without using a knife reduces the risk of human injuries
- safe and reliable closed boxes due to strong adhesive
- eco friendly as the packaging tape can be removed in one swift motion which leads to better recyclability

Aplicações

Fecho manual e automática de caixas de cartão de peso leve e médio.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 45 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 145 % | • Aplicação manual | sim |
| • Força de tensão | 43 N/cm | | |



tesa[®] 4190

Informação Produto

Adesão aos valores

- aço 5 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04190>