



# tesa<sup>®</sup> 4120 manual

## Informação Produto

Fita adesiva de uso comum para caixas de cartão

### Descrição do produto

Embalamento profissional sem complicações: use a fita adesiva de uso comum para embalagens de cartão 4120 da tesa<sup>®</sup> para fechar as suas encomendas de porte pequeno e médio.

### Aplicações

tesa<sup>®</sup> 4120 - Fita adesiva de uso comum para caixas de cartão

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                  |                   |       |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | filme PVC        | • Espessura total | 49 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural |                   |       |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                     |         |                             |           |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura             | 75 %    | • Aplicação manual          | sim       |
| • Força de tensão                   | 43 N/cm | • Desenrolamento silencioso | sim       |
| • Adequado para congelação profunda | sim     | • Peso da embalagem         | Até 25 kg |
| • Aplicação automática              | sim     | • Rasgabilidade manual      | muito bom |

### Adesividade ao

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 2 N/cm |
|----------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4120 manual

Informação Produto

**Informação Adicional**

tesa<sup>®</sup> 4120 é facilmente impresso. Cores disponíveis: branco, castanho e transparente

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04120>