



tesa[®] 50607 PV41



Informação Produto

Fita bi-adesiva para emendas

Product Description

tesa[®] 50607 é uma fita bi-adesiva translúcida com suporte em não-tecido e massa adesiva acrílica.

tesa[®] 50607 caracteriza-se por:

- *Elevada adesividade inicial
- *Elevada resistência ao corte
- *Elevada resistência à temperatura

A especial formulação do adesivo assegura uma óptima união, mesmo em superfícies irregulares como o cartão. Elevada espessura de massa adesiva proporciona uma elevada adesividade inicial.

Características

- It has high adhesive coating weight
- It offers an especially high tack for a safe initial bond even on rough and heavy paper grades.
- The special adhesive formulation ensures a secure bond on a variety of paper materials, even at elevated temperatures.

Aplicações

- Emendas do liner e flute na indústria de cartão canelado
- Emendas em bobines de papel na impressão de jornais ou processos de manipulação
- Emendas em papel ou cartão de elevada gramagem

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------|
| • Material do suporte | não-tecido | • Espessura total | 120 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | • Cor do protector (liner) | branco |
| • Tipo de protector (liner) | papel glassine | | |



tesa[®] 50607 PV41

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50607>