



tesapack® 6400

Desenrolador Manual COMFORT

Informação Produto

Desenrolador COMFORT para fitas de embalagem

Descrição do produto

O desenrolador manual tesa® 6400 é um dispositivo industrial robusto que aplica fitas tesa® até 50 mm de largura. O seu sistema de lâmina coberta proporciona uma proteção especial contra ferimentos (proteção da lâmina). A fita é cortada pressionando a aba sobre a fita, enquanto a lâmina de corte serrilhada avança para cortar a fita. O controlo de tensão continuamente ajustável permite um desenrolamento correto, mesmo de fitas tesa® de fácil desenrolamento. O tesa® 6400 tem um punho macio gomado que assegura uma pega confortável e segura.

Aplicações

Coloque o desenrolador tesa 6400 na caixa de cartão e puxe-o na sua direção. A fita é desenrolada e pressionada para baixo pelo rolo de contacto. Para cortar a fita, pressione a aba de plástico na caixa de cartão e continue a mover o desenrolador. Colocação: O rolo tesa é colocado na roda da fita de forma a que o lado adesivo da fita fique virado para o punho. Puxe a extremidade da fita entre o rolo de contacto da fita e a tampa de recarga metálica até que a fita fique livre de rugas.

Propriedades / Valores de Desempenho

• Comprimento máximo do rolo	66 m	• Lâmina serrilhada	não
• Controlo de tensão	sim	• Largura do rolo máx.	55 mm
• Diâmetro máx. do núcleo	3	• Material	Metal
• Isento de solventes	não	• Serviço de peças sobressalentes	não

Informação Adicional

- Muito robusto devido à estrutura metálica estável
- Lâmina retrátil para utilização segura (proteção contra ferimentos)
- Punho gomado macio para uma pega segura e confortável
- Controlo de tensão ajustável
- Rolo de borracha para fácil aplicação
- Serviço de peças sobressalentes
- Vazio



tesapack® 6400

Desenrolador Manual COMFORT

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=06400>