

tesapack® 6400PV2

Desenrolador Manual COMFORT

Informação Do Produto

Dispensador COMFORT para fitas de embalagem

Descrição do produto

O dispensador manual tesa® 6400 é um dispositivo industrial robusto que aplica fitas tesa® com largura até 50 mm. O seu sistema de lâmina coberta proporciona uma proteção especial contra lesões (proteção da lâmina). A fita é cortada ao pressionar a aba na fita enquanto a lâmina serrilhada "salta" para cortar a fita. O controlo de tensão continuamente ajustável permite uma dispensação correta mesmo das fitas tesa® de fácil desenrolamento. O tesa® 6400 tem um cabo macio emborrachado que garante uma pega confortável e segura.

Aplicações

Coloque o dispensador tesa 6400 sobre a caixa e puxe-o na sua direção. A fita é desenrolada e pressionada pelo rolo de contacto. Para cortar a fita, pressione a aba plástica sobre a caixa e continue a mover o dispensador. Enfiamento: O rolo tesa é colocado na roda de fita de forma que o lado adesivo da fita fique voltado para o cabo. Puxe a extremidade da fita entre o rolo de contacto e o portão de carga metálico até que a fita esteja sem rugas.

Propriedades / Valores de Desempenho

• Comprimento máximo do rolo	66 m	• Lâmina serrilhada	não
• Controle de tensão	sim	• Largura do rolo máx.	55 mm
• Diâmetro máx. do núcleo	3	• Material	Metal
• Isento de solventes	não	• Serviço de peças sobressalentes	não

Informação Adicional

- Muito robusto devido à estrutura metálica estável
- Lâmina retrátil para utilização segura (proteção contra lesões)
- Cabo macio emborrachado para uma pega segura e confortável
- Controlo de tensão ajustável
- Rolo de borracha para aplicação fácil
- Serviço de peças sobressalentes
- Vazio

tesapack® 6400PV2

Desenrolador Manual COMFORT

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=6400PV2>