



50530 PV7



Informação Produto

Fita de proteção temporária para superfícies acabadas de pintar

Product Description

A tesa Bodyguard® 50530 PV7 é a melhor solução de proteção para carroçarias de automóveis acabadas de pintar. Aplicada após o processo de pintura, a tesa Bodyguard® 50530 PV7 proporciona uma proteção fiável para superfícies pintadas suscetíveis de serem danificadas.

Devido à boa resistência aos raios UV e à perfeita compatibilidade com a pintura, a tesa Bodyguard® 50530 PV7 é a forma mais fiável de proteger os automóveis durante o processo de transporte.

Características

- Proteção fiável
- Boa adesividade, mesmo a temperaturas mais baixas
- Boa adesividade durante o transporte
- Poupança de custos devido à eliminação do polimento ou da reparação após a remoção da máscara
- Proteção da pintura durante o armazenamento no exterior até 12 meses
- Fácil de aplicar e remover
- Eliminação fácil – o produto é inofensivo para a saúde e para o ambiente e pode ser eliminado no lixo doméstico ou reciclado

Aplicações

- Proteção das superfícies pintadas durante o processo de montagem, armazenamento e transporte

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme poliolefínico | • Espessura total | 79 µm |
| • Tipo de massa adesiva | EVA | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 800 % | • Indicado para Die-Cuts | sim |
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Resistência a químicos | muito bom |
| • De fácil remoção | sim | • Resistência UV | 48 weeks |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 0.8 N/cm |
|-------|----------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50530>



50530

PV7

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50530>