



tesa® 60760 PV1



Informação Produto

Fita de marcação de chão

Descrição do produto

tesaflex® 60760 é uma fita em PVC resistente, com uma massa adesiva em resina-borracha, que permite uma adesividade em muitas superfícies diferentes. tesaflex® 60760 pode cortar-se à mão.

Aplicações

tesaflex® 60760 é perfeitamente adequado para marcação e sinalização temporária de qualquer objecto móvel ou estático.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC macio | • Espessura total | 150 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 220 % | • Indicado para superfícies rugosas | muito bom |
| • Força de tensão | 33 N/cm | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 2 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa® 60760 PV1

Informação Produto

Informação Adicional

tesaflex® 60760 está também disponível no modo de duas cores altamente visíveis, de acordo com as regulamentações de segurança.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60760>