



# tesa® 4322

## Informação Produto



Fita de máscara de papel extremamente extensível para trabalhos de pintura e embalagem

### Product Description

A tesa® 4322 é uma fita de máscara de papel de uso generalista, altamente crepada, para vários campos de aplicação e é especialmente adequada para a máscara de curvas.

### Sustainable Aspects

65% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

A tesa® 4322 é uma fita de máscara de papel de uso generalista, altamente crepada, para vários campos de aplicação e é especialmente adequada para a máscara de curvas.

### Aplicações

O produto é particularmente recomendado para todos os trabalhos de máscara standard em pintura e pulverização com tintas de secagem ao ar. A capacidade de esticamento extremamente elevada do suporte flexível garante uma boa adesividade, mesmo em curvas estreitas. A boa flexibilidade permite a adesividade a contornos complicados e a superfícies rugosas.

Também é adequada para a fixação de máscaras de papel, para fins de embalagem e empacotamento e para mascarar antes do fecho.

A tesa® 4322 é também utilizada para reforçar as partes superiores na indústria do calçado.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |                          |  |        |
|-------------------------|--------------------------|--|--------|
| • Material do suporte   | papel fortemente crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 %   |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural         | • Espessura total  | 380 µm |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                    |           |
|-------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 58 %    | • De fácil remoção | sim       |
| • Força de tensão       | 58 N/cm | • Hand tearability | muito bom |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04322>



# tesa<sup>®</sup> 4322

## Informação Produto

### Adesão aos valores

- aço 5 N/cm

### Informação Adicional

Recomendação:

O esticamento do suporte crepado garante margens de pintura uniformemente definidas e uma boa adesividade.

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04322>