



# tesa® 4671

## Informação Produto



Fita gaffer colorida

### Descrição do produto

A tesa® 4671 é uma fita adesiva concebida com um suporte em tecido de rayon e uma massa adesiva de borracha natural. É a fita gaffer de qualidade superior na gama para palcos, feiras e espetáculos com aplicações correspondentes.

Disponível em 8 cores: preto, branco, cinzento, vermelho e também cores néon fluorescentes: rosa, laranja, amarelo e verde.

### sustentáveis aspectos

- 51% de conteúdo de carbono de base biológica no produto total (testado de acordo com ASTM D6866-21 Método B).



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

- Elevada adesividade mesmo em superfícies rugosas
- Pode ser removida sem deixar resíduos de praticamente qualquer superfície
- Disponível em cores néon refletoras e apelativas
- Processos de produção sem solventes

### Aplicações

Adequada para várias aplicações no setor dos eventos, tais como

- Trabalho gaffer durante os espetáculos
- Marcação das posições no palco
- Cobertura de arestas vivas
- Adequada para aplicações interiores

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                             |                                           |        |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|
| • Material do suporte   | tecido revestido a acrílico | • De base biológica (conteúdo biocarbono) | 51 %   |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural            | • Espessura total                         | 280 µm |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04671>



# tesa® 4671

## Informação Produto

### Propriedades / Valores de Desempenho

|                              |                           |                                                      |           |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura      | 9 %                       | • Rasgabilidade manual                               | muito bom |
| • Força de tensão            | 70 N/cm                   | • Resistência à abrasão                              | muito bom |
| • Fácil de escrever por cima | sim                       | • Resistência à temperatura                          | 140 °C    |
| • Malha (mesh)               | 120 count per square inch | (amovibilidade do alumínio após 30 min de exposição) |           |
| • Margens rasgadas direitas  | muito bom                 | • Resistente à água                                  | bom       |

### Adesividade ao

- Adesividade ao aço 3.8 N/cm

### Informação Adicional

Recomendação: faça um teste na superfície de aplicação antes de usar o produto.

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04671>