



# tesa® 68000 PV1



## Informação Produto

Fita de tecido de vidro laminado de alumínio para reflexo do calor radiante no compartimento do motor do automóvel

## Descrição do produto

A tesa® 68000 PV1 é uma fita de tecido de vidro laminado de alumínio com uma massa adesiva acrílica avançada, concebida para o compartimento do motor automóvel. A sua massa adesiva acrílica é compatível com os novos materiais de revestimento de cabos sem halogénios (PE/PP) e proporciona uma excelente proteção contra o calor radiante, bem como uma maior durabilidade a altas temperaturas.

A pedido, é possível efetuar um meio corte (kiss-cut) personalizado e específico do comprimento.

## Características

- Reflexo superior do calor radiante
- Resistência a altas temperaturas
- Elevada flexibilidade
- Resistente ao desgaste
- Resistente às influências ambientais
- Auto-extinguível
- Flexível e suave

## Aplicações

A tesa® 68000 PV1 foi desenvolvida para a proteção de cabos em áreas com maiores exigências de proteção contra o calor radiante. O principal campo de aplicação é a proteção do segmento de cablagem contra fontes de calor radiante no compartimento do motor do automóvel.

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

## Construção do produto

- |                         |                                      |                   |        |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | alumínio laminado com fibra de vidro | • Espessura total | 210 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico                             |                   |        |

## Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |          |                                  |         |
|-------------------------|----------|----------------------------------|---------|
| • Alongamento à ruptura | 4 %      | • Amortecimento do ruído (LV312) | Class B |
| • Força de tensão       | 270 N/cm | • Resistência à temperatura máx. | 150 °C  |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=68000>



# tesa® 68000 PV1

## Informação Produto

### Adesividade ao

- Adesividade ao aço 6 N/cm

### Informação Adicional

\*Adesividade ao aço: O suporte parte-se com forças superiores a 6 N/cm

Larguras padrão: 50, 100 mm

Comprimento standard: 50 m

- A maioria das combinações de largura e comprimento são possíveis
- Também disponível como meio corte (kiss-cut) a pedido
- Diâmetro standard do núcleo: 76 mm

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=68000>