



# tesa® 4615 Duct Tape

## Informação Produto

Fita americana de uso generalista



### Product Description

tesa® 4615 é uma fita americana utilitária para aplicações de uso generalista. Consiste num tecido de malha 27 laminado num filme de PE colorido. O produto é revestido com uma massa adesiva de borracha sintética com tecnologia isenta de solventes.

### Características

- Une instantaneamente com elevada adesividade numa variedade de materiais
- Desenrola suavemente e é fácil de rasgar à mão
- Repelente da água e durável

### Aplicações

O produto pode ser utilizado para uma variedade de aplicações básicas como, por exemplo,

- Unir camadas protetoras, por exemplo, filmes plásticos e folhas de papel
- Fixação e agrupamento de fios, cabos e objetos soltos
- Fecho, marcação e máscara mesmo em superfícies ligeiramente rugosas

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |                        |                     |        |
|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Material do suporte   | tecido laminado com PE | • Espessura total   | 175 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética     | • Espessura da fita | 175 µm |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |  |                              |                                       |           |
|--|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura                                | 14 %                         | • Resistência à humidade              | bom       |
| • Força de tensão                                      | 40 N/cm                      | • Resistente à água                   | bom       |
| • Disponível em rolos de grandes comprimentos (spools) | não                          | • Tack                                | muito bom |
| • Hand tearability                                     | bom                          | • Temperatura de aplicação mais baixa | 5 °C      |
| • Malha (mesh)   | 27 threads/inch <sup>2</sup> | • Temperatura de funcionamento até    | 60 °C     |
| • Resistência à abrasão                                | bom                          |                                       |           |

### Adesão aos valores

- |                     |        |       |        |
|---------------------|--------|-------|--------|
| • Adesão ao suporte | 5 N/cm | • aço | 7 N/cm |
|---------------------|--------|-------|--------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04615>



# tesa<sup>®</sup> 4615 Duct Tape

Informação Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04615>