



tesa® 4615 Duct Tape

Informação Produto

Fita americana de uso generalista



Descrição do produto

tesa® 4615 é uma fita americana utilitária para aplicações de uso generalista. Consiste num tecido de malha 27 laminado num filme de PE colorido. O produto é revestido com uma massa adesiva de borracha sintética com tecnologia isenta de solventes.

Características

- Une instantaneamente com elevada adesividade numa variedade de materiais
- Desenrola suavemente e é fácil de rasgar à mão
- Repelente da água e durável

Aplicações

O produto pode ser utilizado para uma variedade de aplicações básicas como, por exemplo,

- Unir camadas protetoras, por exemplo, filmes plásticos e folhas de papel
- Fixação e agrupamento de fios, cabos e objetos soltos
- Fecho, marcação e máscara mesmo em superfícies ligeiramente rugosas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido laminado com PE | • Espessura total | 175 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Espessura da fita | 175 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 14 % | • Resistência à humidade | bom |
| • Força de tensão | 40 N/cm | • Resistente à água | bom |
| • Hand tearability | bom | • Tack | muito bom |
| • Malha (mesh) | 27 threads/inch ² | • Temperatura de aplicação mais baixa | 5 °C |
| • Resistência à abrasão | bom | • Temperatura de funcionamento até | 60 °C |

Adesividade ao

- | | | | |
|---------------------|--------|----------------------|--------|
| • Adesão ao suporte | 5 N/cm | • Adesividade ao aço | 7 N/cm |
|---------------------|--------|----------------------|--------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa® 4615 Duct Tape

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04615>